

# ARATRO SERIE KH

**STEELX**




Modello: 130-180-185-200-225-230-260-290  
HP richiesti: da 65 a 250  
KW richiesti: da 48 a 186


## Caratteristiche



Clod - Lama spezzante



Punto di usura



Distanza facile da regolare tra il gambo



Meccanismo di sicurezza dei bulloni a taglio



Rullo opzionale



Protezione del gambo resistente all'usura



Regolazione dell'altezza del rullo posteriore



Piastra di protezione laterale

### Attrezzatura standard

Spessore del garretto: 30 mm  
Estensione del garretto modificabile  
Lama reversibile a sgancio rapido  
Dispositivo di protezione del bullone della lama  
Kit di chiavi

### Dettagli tecnici

| Modello                            |                                                                                     | Unità | KH 130   | KH 180   | KH 185   | KH 200   | KH 225    | KH 230    | KH 260    | KH 290    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Estensione operativa               |    | mm    | 1300     | 1850     | 1850     | 2000     | 2300      | 2300      | 2600      | 2900      |
| Numero di garretti                 |    | No    | 3        | 4        | 5        | 5        | 5         | 7         | 7         | 7         |
| Distanza centrale tra due garretti |   | mm    | 345-545  | 465-545  | 325-410  | 345-445  | 465-521   | 310-346   | 345-396   | 375-445   |
| Profondità operativa               |  | mm    | 550      | 550      | 550      | 550      | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Estensione complessiva             |  | mm    | 1545     | 1900     | 1900     | 2050     | 2350      | 2350      | 2650      | 2950      |
| Altezza complessiva                |  | mm    | 1510     | 1510     | 1510     | 1510     | 1510      | 1510      | 1510      | 1510      |
| Peso senza il rullo                |  | Kg    | 630      | 800      | 850      | 885      | 930       | 1070      | 1175      | 1210      |
| Peso con il rullo                  |  | Kg    | 855      | 1055     | 1120     | 1165     | 1230      | 1380      | 1500      | 1560      |
| Alimentazione del trattore         |  | HP    | 65 - 130 | 80 - 130 | 85 - 130 | 100- 160 | 120 - 180 | 150 - 200 | 160 - 200 | 190 - 250 |
| Attacco a tre punti di cat. II     |                                                                                     |       | 2 & 3    | 2 & 3    | 2 & 3    | 2 & 3    | 3         | 3         | 3         | 3         |
|                                    |                                                                                     |       |          |          |          |          |           |           |           |           |

