

ARATRO SERIE KX

STEEL X



Modello: 250-295-300-350-395-400

HP richiesti: da 150 a 400

KW richiesti: da 112 a 299


Caratteristiche




Lama rompizolla



Regolazione dell'altezza
del rullo posteriore



Protezione del gambo
resistente all'usura



Distanza facile da
regolare tra il gambo



Piastre di
protezione laterale



Meccanismo di sicurezza
dei bulloni a taglio



Gambo resistente

Attrezzatura standard

Spessore del garretto: 35 mm
 Estensione del garretto modificabile
 Lama reversibile a sgancio rapido
 Dispositivo di protezione del bullone della lama
 Kit di chiavi

Dettagli tecnici

Modello		Unità	KX 250	KX 295	KX 300	KX 350	KX 395	KX 400
Estensione operativa		mm	2550	3030	3065	3550	4050	4070
Numero di garretti		No	5	5	7	7	7	9
Distanza centrale tra due garretti		mm	560	680	460	540	625	470
Profondità operativa		mm	650	650	650	650	650	650
Estensione complessiva		mm	2600	3100	3100	3600	4100	4100
Altezza complessiva		mm	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Peso		Kg	1480	1555	1875	1955	2035	2280
Alimentazione del trattore		HP	150 - 250	190 - 340	240 - 340	240 - 340	310 - 400	310 - 400

