

FRESA HD SERIES

STEELX



Modello: 125-145-155-180-200
HP richiesti: da 30 a 85
KW richiesti: da 22 a 63

Caratteristiche



Attrezzatura standard

Trasmissione cambio a 4 velocità - Zappa tipo L (80 x 7, Ø 14.5 x 57)
Trasmissione laterale a ingranaggi - Verniciato a polvere
Attacco a tre punti di cat. II
Profondità regolabile slittamento con striscia extra
Staffa di sollevamento regolabile
2 molle sulla protezione posteriore e 4 molle su 200 superiori
Kit di chiavi
Giunto a frizione

FRESA
Serie HD
RPM

INPUT	Albero di trasmissione	Albero di trasmissione	OUT PUT Rotore RPM
540	18	22	191
	22	18	286
	17	23	173
	23	17	317
	19	21	212
	21	19	259
	14	26	126
1000	15	25	260
	14	26	233

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG	
HD 125	1250	1403	30 - 85	170	24	370	
HD 145	1450	1603	35 - 85	170	30	394	
HD 155	1550	1803	40 - 85	170	36	415	
HD 180	1750	2003	45 - 85	170	42	455	
HD 200	1950	2203	50 - 85	170	48	490	