

FRESA HL SERIES

STEEL X



Modello: 125-145-165-185
HP richiesti: da 18 a 55
KW richiesti: da 13 a 41

Caratteristiche



Trasmissione a ingranaggi multivelocità per impieghi gravosi



Trasmissione a ingranaggi per impieghi gravosi



Forma elicoidale delle zappe rotatrici



Paraolio meccanico di alta qualità

Attrezzatura standard

Trasmissione cambio a 4 velocità
Zappa tipo C (70 x 7, Ø 12.5)
Trasmissione laterale a ingranaggi
Verniciato a polvere - Attacco a tre punti di cat. I e II
Staffa di sollevamento regolabile
2 molle sulla protezione posteriore
Kit di chiavi
Giunto a frizione

FRESA
Serie HL
RPM

INPUT	Albero di trasmissione	Albero di trasmissione	OUT PUT Rotore RPM
540	16	20	181
	20	16	282
	17	19	202
	19	17	252
1000	15	21	299

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso trasmissione a catena (KG)	
HL 125	1240	1390	30 - 55	150	30	275	
HL 145	1440	1590	35 - 55	150	36	295	
HL 165	1640	1790	40 - 55	150	42	315	
HL 185	1840	1990	45 - 55	150	48	335	