

FRESA HP SERIES

STEEL X




Modello: 125-145-165-185
HP richiesti: da 30 a 60
KW richiesti: da 13 a 44

Caratteristiche




Trasmissione a ingranaggi multivelocity per impieghi gravosi



Trasmissione a ingranaggi per impieghi gravosi



Molle ammortizzatrici per impieghi gravosi per un migliore livellamento



Paraolio meccanico di alta qualità



Forma elicoidale delle zappe rotatrici



Protezione laterale

Attrezzatura standard

Trasmissione cambio a 4 velocità
Zappa tipo L (80 x 7, Ø 14.5 x 57)
Trasmissione laterale a ingranaggi
Verniciato a polvere - Attacco a tre punti di cat. II
Profondità regolabile slittamento con striscia extra
Staffa di sollevamento regolabile
2 molle sulla protezione posteriore
Kit di chiavi - Giunto a frizione

FRESA
Serie HP
RPM

INPUT	Albero di trasmissione	Albero di trasmissione	OUT PUT Rotore RPM
540	16	20	181
	20	16	282
	17	19	202
	19	17	252
1000	15	21	299

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG	
HP 125	1240	1390	30 - 60	160	24	315	
HP 145	1440	1590	35 - 60	160	30	335	
HP 165	1640	1790	40 - 60	160	36	360	
HP 185	1840	1990	45 - 60	160	42	380	