


FRESA SERIE HS A SPOSTAMENTO IDRAULICO

STEEL X




Modello: 155-180-200-230
HP richiesti: da 45 a 85
KW richiesti: da 33 a 63

Caratteristiche




Slider cromato con basso
Coefficiente di attrito



Ingranaggio multivelocità
Guida con supporto aggiuntivo



Paraolio meccanico
di alta qualità



Trasmissione
ad ingranaggi



Piegamento aggiuntivo



Lama Premium



Zappe a forma elicoidale



Protezione laterale

Attrezzatura standard

Trasmissione del cambio a più velocità
Zappa tipo C (80 x 7, Ø 14.5 x 57)
Trasmissione laterale a ingranaggi
Verniciato a polvere
Attacco a tre punti di cat. II
Profondità regolabile slittamento
Kit di chiavi - Giunto a frizione

FRESA
Serie HS
RPM

INPUT	Drive shaft	Driven Shaft	OUT PUT Rotor RPM
540	18	22	191
	22	18	286
	17	23	173
	23	17	317
	19	21	212
	21	19	259
	14	26	128
1000	15	25	260
	14	26	233

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Potenza richiesta	THREE POINT HITCH	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG	Dimensioni complessive mm Larg (W) x Alt (H) x Lung (L)
HS 145	1450	40 - 85	Cat-II	120	36	510	1607 x 1120 x 1060
HS 155	1550	45 - 85	Cat-II	120	36	540	1807 x 1120 x 1060
HS 180	1750	50 - 85	Cat-II	120	42	570	2007 x 1120 x 1060
HS 200	1950	60 - 85	Cat-II	120	48	600	2207 x 1120 x 1060
HS 230	2285	70 - 85	Cat-II	120	54	630	2542 x 1120 x 1060