

FRESA SERIE MAXIMO

STEELX



Modello: 155-180-205-230
HP richiesti: da 45 a 100
KW richiesti: da 34 a 75

Caratteristiche



Trasmissione ad ingranaggi multivelece



Attacco a tre punti




Lama Premium



Trasmissione laterale a ingranaggi per carichi pesanti con larghezza extra



Scafo resistente, quadrato Tubo e piastra laterale



Protezione posteriore extra rigida con estensione



Protezione laterale



Guardia CE



Paraolio meccanico di alta qualità



Zappe a forma elicoidale

Su richiesta
Rullo Packer



Su richiesta
Rullo Gabbia



Attrezzatura standard

Trasmissione del cambio a più velocità
 Zappa tipo L (80 x 8, Ø 14.5 x 57)
 Trasmissione laterale a ingranaggi
 Verniciato a polvere
 Attacco a tre punti di cat. II e III
 Profondità regolabile slittamento
 Staffa di sollevamento regolabile
 Kit di chiavi - Giunto a frizione

Su richiesta
Zappe in Hardox



FRESA
Serie MAXIMO
RPM

INPUT	Albero di trasmissione	Albero di trasmissione	OUT PUT Rotore RPM
540	18	22	185
	22	18	277
	17	23	167
	23	17	306
	19	21	205
	21	19	250
	16	24	151
	24	16	300
	20	20	226
	14	26	226
1000			

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG		
MAXIMO 130	1350	1480	45 - 100	250	30	580		
MAXIMO 145	1400	1530	45 - 100	250	30	600		
MAXIMO 155	1600	1730	45 - 100	250	36	630		
MAXIMO 180	1850	1980	50 - 100	250	42	680		
MAXIMO 205	2100	2230	60 - 100	250	48	730		
MAXIMO 230	2350	2480	70 - 100	250	54	780		