

TRINCIA SERIE JLH A TRASLAZIONE LATERALE IDRAULICA

STEELX



Modello: 120-140-160-180-200
HP richiesti: da 25 a 55
KW richiesti: da 18 a 41

Caratteristiche



Offset idraulico



Rullo posteriore regolabile in altezza



Patta di protezione avanzata



Tensionamento cinghia esterna
Veloce e semplice



Facile apertura del portellone posteriore



Pattini laterali regolabili



Punti di ingrassaggio facili



Coltelli da banco



Coppia ruote posteriori opzionale

Attrezzatura standard

Rotore bilanciato elettronicamente - Attacco a 3 punti di cat. I e II
Cambio con ruota libera a 540 RPM - Spostamento laterale idraulico
N. 2 controcoltelli avvitati
Trasmissione a cinghia laterale per 3 XPB
Tipo di strumento: lame o martelletti
Protezione frontale con alette
Rullo posteriore regolabile su 3 posizioni
Slittamenti laterali regolabili in 2 posizioni - Giunto cardanico

Su richiesta

Contro lamiera in Hardox

JHL 160 JHL 180 JHL 200

Dettagli tecnici

Modello Unità	Estensione operative (DIM A) mm	Requisiti alim. e potenza HP	Numero di lame	Numero di martelletti	Peso KG	Dimensioni complessive mm			
						Larg (W)	Lung (D)	Alt (H)	
JLH 120	1200	25 - 55	32	15	321	1370	1055	880	
JLH 140	1400	30 - 55	36	18	350	1570	1055	880	
JLH 160	1600	35 - 55	40	20	379	1770	1055	880	
JLH 180	1800	40 - 55	44	22	413	1970	1055	880	
JLH 200	2000	45 - 55	48	24	425	2170	1055	880	