

TRINCIA SERIE JUL

STEELX



Modello: 100-120-140-160
HP richiesti: da 15 a 40
KW richiesti: da 11 a 30


Caratteristiche



Patta di protezione avanzata




Tensionamento esterno delle cinghie, rapido e semplice



Slitte laterali regolabili



Punti di ingrassaggio facilmente accessibili



Rullo posteriore regolabile in altezza

Attrezzatura standard

- Rotore bilanciato elettronicamente
- Attacco a tre punti Cat. I
- Riduttore con ruota libera a 540 giri/min
- Trasmissione laterale a 3 cinghie XPB
- Protezione anteriore con bandelle
- Rullo posteriore regolabile su 3 posizioni
- Slitte laterali regolabili su 2 posizioni
- MartelliKit attrezzi completo
- Protezione cardanica conforme CE

Dettagli Tecnici

Modello	Larghezza di lavoro (mm)	Potenza richiesta (HP)	N. martelli	Peso (kg)	Dimensioni complessive (mm)			
					L	P	H	
JUL 100	1000	15 - 40	12	230	1170	1030	820	
JUL 120	1200	20 - 40	16	250	1370	1030	820	
JUL 140	1400	25 - 40	18	270	1570	1030	820	
JUL 160	1600	30 - 40	22	290	1770	1030	820	

* Il peso indicato si riferisce alla macchina senza albero cardanico.