

TRINCIA SERIE JHH A TRASLAZIONE LATERALE IDRAULICA

STEELX



Modello: 160-180-200-220-240-260-280
HP richiesti: da 40 a 80
KW richiesti: da 29 a 59

Caratteristiche



Offset idraulico



Rullo posteriore regolabile in altezza



Patta di protezione avanzata



Tensionamento cinghia esterna
Veloce e semplice



Facile apertura del portellone posteriore



Pattini laterali regolabili



Punti di ingrassaggio facili



Coppia ruote posteriori opzionale

Attrezzatura standard

Spostamento idraulico
Attacco a 3 punti di cat. II
Cambio con ruota libera a 540 RPM
Tipo di strumento: lame o martelli
Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni
Slittamenti laterali regolabili in 2 posizioni realizzate in Hardox
N. 2 controcoltelli avvitati
Trasmissione a cinghia laterale a 4 XPB
Regolazione facile e veloce della cintura esterna
Rotore bilanciato elettronicamente
Giunto cardanico

Su richiesta

Contro lamiera in Hardox

JHH 160

JHH 180

JHH 200

JHH 220

Dettagli tecnici

Modello Unità	Estensione operative (DIM A) mm	Requisiti alim. e potenza HP	Numero di lame	Numero di martelletti	Peso KG	Dimensioni complessive mm			
						Larg (W)	Lung (D)	Alt (H)	
JHH 160	1600	40 - 80	32 + 16	16	620	1840	1230	1000	
JHH 180	1800	45 - 80	32 + 16	16	640	2040	1230	1000	
JHH 200	2000	50 - 80	40 + 20	20	700	2240	1230	1000	
JHH 220	2200	55 - 80	40 + 20	20	740	2440	1230	1000	
JHH 240	2400	60 - 80	48 + 24	24	780	2640	1230	1000	
JHH 260	2600	65 - 80	48 + 24	24	820	2840	1230	1000	
JHH 280	2800	70 - 80	56 + 28	28	860	3040	1230	1000	