

TRINCIA SERIE JMA

STEEL X

Modello: 160 RI - 180 RI - 200 RI
160 RE- 180 RE - 200 RE
HP richiesti: da 50 a 90
KW richiesti: da 37 a 67



Caratteristiche



Rullo posteriore regolabile in altezza



Patta di protezione avanzata



Tensionamento esterno delle cinghie, rapido e semplice



Slitte laterali regolabili



Apertura facilitata del portellone posteriore



Punti di ingrassaggio facilmente accessibili

Dettagli Tecnici

Modello	Larghezza di lavoro (mm)	Potenza richiesta (HP)	N. martelli	Numero di lame	Peso (kg)	Dimensioni complessive (mm)			
						L	P	H	
JMA 160 RI	1600	50 - 90	16	32 + 16	695	1770	2050	1120	
JMA 180 RI	1800	60 - 90	18	36 + 18	730	1970	2050	1120	
JMA 200 RI	2000	70 - 90	20	40 + 20	765	2170	2050	1120	
JMA 160 RE	1600	50 - 90	16	32 + 16	695	2150	2050	1120	
JMA 180 RE	1800	60 - 90	18	36 + 18	730	2250	2050	1120	
JMA 200 RE	2000	70 - 90	20	40 + 20	765	2450	2050	1120	

* Il peso indicato si riferisce alla macchina senza albero cardanico.