

TRINCIA SERIE JMH A TRASLAZIONE LATERALE IDRAULICA

STEELX



Modello: 160-180-200-220-240
HP richiesti: da 40 a 60
KW richiesti: da 29 a 45

Caratteristiche



Offset idraulico



Rullo posteriore regolabile in altezza



Patta di protezione avanzata



Tensionamento cinghia esterna
Veloce e semplice



Facile apertura del portellone posteriore



Pattini laterali regolabili



Punti di ingrassaggio facili



Coltelli da banco

Attrezzatura standard

Spostamento idraulico
Attacco a 3 punti di cat. II
Cambio con ruota libera a 540 RPM
Tipo di strumento: lame o martelli
Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni
Slittamenti laterali regolabili in 2 posizioni realizzate in Hardox
N. 2 controcoltelli avvitati
Trasmissione a cinghia laterale a 4 XPB
Regolazione facile e veloce della cintura esterna
Rotore bilanciato elettronicamente
Giunto cardanico



Coppia ruote posteriori opzionale

Su richiesta

Contro lamiera in Hardox

JMH 160

JMH 180

JMH 200

JMH 220

Dettagli tecnici

Modello Unità	Estensione operative (DIM A) mm	Requisiti alim. e potenza HP	Numero di lame	Numero di martelletti	Peso KG	Dimensioni complessive mm			
						Larg (W)	Lung (D)	Alt (H)	
JMH 160	1600	40 - 60	32 + 16	16	511	1810	1150	990	
JMH 180	1800	40 - 60	40 + 20	20	545	2010	1150	990	
JMH 200	2000	45 - 60	44 + 22	22	580	2210	1150	990	
JMH 220	2200	50 - 60	48 + 24	24	615	2410	1150	990	
JMH 240	2400	55 - 60	52 + 26	26	652	2610	1150	990	